



| | | | | |
|------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Modelos | 2002-HE, 2002-LE | | | |
| Espesor | 1 3/4" | | | |
| Dimensión Máxima | Sin Certificación Corta fuego | Presión Neutral (UL 10B) | Presión Positiva Cat. A (UL 10C) | Presión Positiva Cat. B (UL 10C) |
| | Sencillas | 4'x9' | N/A | N/A |
| | Dobles | 8'x9' | N/A | N/A |
| | Doble Egreso | N/A | N/A | N/A |
| Exposición Max. Temperatura/Tiempo | N/A | | | |
| Construcción | Cumple o excede WDMA 1.5.-1A | | | |
| Caras | Laminado Plástico (HPL), Enchapado de Madera | | | |
| Unión Adhesivo | Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado) | | | |
| Material del Núcleo | EcoCell™ Honeycomb con mínima resistencia al aplastamiento de 2500 lb/ ft ² | | | |
| Unión de Bastidor al Núcleo | Suelto (sin union) | | | |
| Bastidores Verticales | HE | 3/8" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1" | | |
| | LE | 1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar, laminado con HPL o enchapado de madera. | | |
| Bastidores Horizontales | Superior e Inferior | 1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar | | |
| | Central | 4 5/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) | | |
| Mirillas y Rejillas | Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra. | | | |
| Maquinados | Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra. | | | |
| Contenido Reciclado y/o Renovable | Por favor contactar a la fábrica. | | | |
| Peso | 2.54 lb/ft ² * | | | |
| Garantía | Dos años de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para mas detalles. | | | |

*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.