

Puerta de 3 capas con Núcleo Aglomerado
Certificación Corta Fuego hasta 20 Min.



Modelos	3003-HE, 3003-LE, 3203-HE, 3203-LE			
Espesor	1 3/4"			
Dimensión Máxima	Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
	Sencillas	4'x9'	4'x9'	4'x9'
	Dobles	8'x9'	8'x9'	8'x9'
	Doble Egreso	8'x9'	8'x9'	8'x9'
Exposición Max. Temperatura/Tiempo	Max. 250°F @ 20 Min.			
Construcción	Cumple o excede WDMA I.5.-1A			
Caras	GrainArt™, HDF fondeado, HDF sin acabado, *Laminado Plástico (HPL)			
Unión Adhesivo	Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo	Aglomerado LD-2 (ANSI A208.1)			
Unión de Bastidor al Núcleo	Pegado			
Bastidores Verticales	HE	3/8" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1"		
	LE	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar, laminado con HPL o enchapado de madera.		
Bastidores Horizontales	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar			
Mirillas y Rejillas	Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados	Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable	Por favor contactar a la fábrica.			
Peso	5.33 lb/ft ² **			
Garantía	Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para mas detalles.			

*Puertas de Laminado Plástico de 20 Min., solo disponibles en puertas sencillas hasta 4'x8' y en dobles hasta 8'x8' sin chorro de manguera.

**Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.