

Puerta de 3 capas con Núcleo Mineral  
Certificación Corta Fuego hasta 90 Min.



Modelo	3456-HE, 3606-HE, 3906-HE			
Espesor	1 3/4"			
Dimensión Máxima	Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
	Sencillas	N/A	4'x8'	4'x8'
	Dobles	N/A	8'x8'	8'x8'
	Doble Egreso	N/A	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo	Max. 250°F @ 60 Min.			
Construcción	Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras	GrainArt™, HDF fondeado, HDF sin acabado			
Unión Adhesivo	Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo	Compuesto Mineral			
Unión de Bastidor al Núcleo	Pegado			
Bastidores Verticales	HE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1"		
	LE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1", laminado con HPL o enchapado de madera.		
Bastidores Horizontales	Superior	6" de compuesto Mineral antes de recortar		
	Inferior	1 1/2" de compuesto Mineral		
Mirillas y Rejillas	Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados	Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable	Por favor contactar a la fábrica.			
Peso	4.15 lb/ft <sup>2</sup> *			
Garantía	Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para mas detalles.			

\*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.